

# ПОДЪЕМНИКИ ДВУХСТОЕЧНЫЕ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И ВНЕДОРОЖНИКОВ

Для любых слесарных работ, грузоподъемность 4000 кг

# DECAR

КОНТАКТЫ ДЛЯ ЗАКАЗА:  
**8-495-152-38-58**  
**INFO@DECAR-3D.RU**



## DK-240SCE

С ограничителем  
высоты подъема



## DK-240SCI

Без ограничителя  
Высоты подъема

## ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСОБЕННОСТИ

- Верхняя синхронизация движения подъемных кареток - версия "ровный пол": обеспечивает беспрепятственный въезд автомобиля на подъемник (троса синхронизации для одновременного движения кареток проходят в верхней поперечной балке, а не на уровне пола);
- При верхней синхронизации также отсутствуют препятствия для перемещения на посту вспомогательного оборудования – такого как трансмиссионные стойки, тележки и др.), а проходящие сверху троса синхронизации - не подвержены износу из-за контакта с влагой и грязью;
- **(DK-240SCE)** Удобство и безопасность в работе обеспечивают электромагнитные предохранительные стопора (не требуется ручных операций со стороны механика при снятии со стопоров для опускания автомобиля);
- **(DK-240SCE)** Ограничитель высоты подъема для автоматической остановки движения позволяет исключить касание крыши автомобиля верхней поперечной балки;
- **(DK-240SCI)** Безопасность в работе обеспечивают механические предохранительные стопора (снятие со стопоров для удобства оператора выполняется лишь с одной стороны - т.е. всего за одно действие);
- Европейский сертификат CE, Российский сертификат соответствия ЕАС, безопасное напряжение в системе управления 24В;
- Надежные уплотнители гидроцилиндров, произведенные в Италии;
- Эффективная система защиты гидросистемы от перегрузки;
- Подъемник испытан при динамической нагрузке 115% и статической 150%;
- Малая высота лап-подхватов - позволяет обслуживать в том числе автомобили с низким дорожным просветом. Винтовые опоры на лапах позволяют точно регулировать подхваты по высоте в зависимости от обслуживаемого автомобиля;
- В стандартный комплект поставки входят проставки увеличения высоты подхвата на лапы (эффективная высота 90 мм) – применяются для подъема внедорожников;
- Практичное цветовое исполнение - серый цвет RAL 7040.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	<b>DK-240SCE</b>	<b>DK-240SCI</b>
Грузоподъемность, кг	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>
Высота подъемника, мм	<b>3600</b>	<b>3872</b>
Ширина проезда, мм	<b>2590</b>	<b>2590</b>
Ширина подъемника, мм	<b>3426</b>	<b>3413</b>
Высота подъема, мм	<b>1900</b>	<b>1900</b>
Высота подхвата лап (min-max), мм	<b>100</b>	<b>100</b>
Длина передних лап, мм	<b>830-1230</b>	<b>830-1230</b>
Длина задних лап, мм	<b>830-1230</b>	<b>830-1230</b>
Время подъема, с	<b>50</b>	<b>50</b>
Электропитание, В	<b>380</b>	<b>380</b>
Мощность двигателя, кВт	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>
Масса, кг	<b>620</b>	<b>600</b>

## НАДЕЖНЫЙ ПОСТАВЩИК

- Доставка в любую точку России
- Официальная гарантия 12 месяцев
- Сертифицированные сервисные центры по всей России
- Компетентная техническая поддержка онлайн
- Оперативное реагирование сервисной службы
- Запасные части в наличии на складе
- Любые дополнительные сервисные работы

КОНТАКТЫ ДЛЯ ЗАКАЗА:

**8-495-152-38-58**

**INFO@DECAR-3D.RU**