

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ЧЕТЫРЕХСТОЕЧНЫЕ
ПОДЪЕМНИКИ ДЛЯ ПОСТОВ «СХОД-РАЗВАЛ»

DECAR 

DECAR DK-50F4D / DK-50F4D-L

электрогидравлический привод, грузоподъемность 5 тонн



ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСОБЕННОСТИ

- Гидравлическая траверса (грузоподъемность 2.5 т.) - в комплекте поставки (высота подъема 350 мм, время подъема 10 сек.)
- Задние подвижные пластины, углубления под передние поворотные круги, возможность изменять положение кругов
- Расстояние от центра расположения переднего поворотного круга до начала задней подвижной пластины 2080 мм (+/-280 мм) - для модели DK-50F4D
- Регулируемое расстояние между платформами по ширине автомобиля
- Удобная регулировка уровня платформ по горизонтали
- Снятие с предохранительных стопоров тросовым приводом
- Подъемники соответствуют европейским стандартам CE
- Испытан при динамической нагрузке 115% и статической 150%
- Устройства безопасности при аварийных ситуациях (утечка в гидросистеме, повреждение троса), клапан защиты от перегрузки
- Цвет исполнения – серый (RAL 7040)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	DK-50F4D	DK-50F4D-L
Грузоподъемность, кг	5 000	5 000
Длина платформ, мм	4 800	5105
Ширина платформ, мм	500	500
Расстояние между платформами, мм	893-1003	893-1003
Полное время подъема, сек	50...60	50...60
Габаритные размеры (ДхШ), мм	6126x3268	6426 x 3568
Высота подъема, мм	1 900	1 900
Высота платформ в нижнем положении, мм	250	250
Мощность электродвигателя, Вт	3 000	3 000

БЕСПЕРЕБОЙНАЯ НАДЕЖНАЯ РАБОТА



Оборудование сертифицировано
№ ЕАЭС RU C-CN.AB58.B.01145/20
серия RU № 0218994

- Доставка в любую точку России
- Официальная гарантия 12 месяцев
- Сертифицированные сервисные центры по всей России
- Компетентная техническая поддержка онлайн
- Оперативное реагирование сервисной службы
- Запасные части в наличии на складе
- Любые дополнительные сервисные работы